

DATA TIL LYSAFHÆRDNING

JUST-LINE



| Just-Line | | | | | Beregnes ved at dividere antal strømpe meter med nedenstående værdi | | | Sewertronics SpeedyLight+ Spectra lys hoved | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---|----------------|---------------------|---|-------|--------|
| Strømpe dimension | Rørdiameter (Ø) | Tykkelse (Tør) | Harpiksmængde | Valseafstand | Længdestabilitet | Inversionstryk | Tryk under hærdning | 300 W | 600 W | 1200 W |
| mm | mm | mm | kg/m | mm | % | Bar | Bar | m/min | m/min | m/min |
| Ø70/100 | 70 | 3 | 0,55 | 7,8 | 0,97 | 1,4 | 0,7 | 0,675 | X | X |
| Ø70/100 | 100 | 3 | 0,7 | 9,8 | 0,79 | 1,4 | 0,7 | 0,414 | 0,585 | 1,17 |
| Ø100/150 | 100 | 3 | 0,83 | 7,8 | 0,97 | 1,0 | 0,5 | 0,414 | 0,585 | 1,17 |
| Ø100/150 | 125 | 3 | 0,93 | 8,8 | 0,88 | 1,0 | 0,5 | 0,396 | 0,54 | 1,08 |
| Ø100/150 | 150 | 3 | 1,03 | 9,8 | 0,79 | 1,0 | 0,5 | 0,36 | 0,495 | 0,99 |
| Ø150/225 | 150 | 3 | 1,24 | 7,8 | 0,97 | 0,7 | 0,3 | 0,36 | 0,495 | 0,99 |
| Ø150/225 | 200 | 3 | 1,54 | 9,8 | 0,79 | 0,7 | 0,3 | 0,162 | 0,216 | 0,432 |
| Ø200/300 | 200 | 3 | 1,65 | 7,8 | 0,97 | 0,5 | 0,3 | 0,162 | 0,216 | 0,432 |
| Ø200/300 | 250 | 3 | 1,87 | 8,8 | 0,88 | 0,5 | 0,3 | X | 0,162 | 0,324 |
| Ø200/300 | 300 | 3 | 2,09 | 9,8 | 0,79 | 0,5 | 0,3 | X | X | 0,198 |
| Ø300/450 | 300 | 4 | 3,3 | 10 | 0,97 | 0,3 | 0,2 | X | X | 0,158 |