

Inspektions-TV Ø75-250mm

Kamerasystem til inspektion af rør fra Ø75-Ø250 mm, Ø38 mm gyro kamera.

Leveres med 60 m rørål, strykerboks med monitor, monteret på stativ. Kameraet er fleksibelt og kan klare op til flere bløde 90° bøjninger. Uundværlig til mellemstore opgaver for enhver entreprenør, VVS- eller kloakmester.

Best. Nr.: 1102041



Data

- Gyro kamera Ø38 x 280 mm
- 7" LCD monitor med billede- og videooptager samt mikrofon.
- Rørål 60 mtr. Ø7 mm med metertæller
- Inkl. 512 Hz sonde
- Centreringssslæde: Ø100 - Ø250 mm
- 8GB SD kort og USB kortlæser (max 32 GB)
- Pixel: PAL: 720 x 576 NTSC: 720 x 480
- Synsvinkel: 105°
- Vandtæt: IP68
- Tid/dato angivelse
- Indikator: batteri-niveau på display
- Sprog: Engelsk
- Solskærm
- Oplader og batteri med op til 4 timers drift
- Opladningstid: 3 timer
- Vejledning

Inspektions-TV Ø75-250mm

Indeholder (kan også bestilles som ekstra udstyr):



Best. Nr. 1102936



Best. Nr. 1102935



Best. Nr. 1102934



Best. Nr.	Beskrivelse
1102042-1	Centreringsslæde for Ø100 mm og holder til øvrige hjul
1102042-2	Løst hjulsæt for Ø150 mm
1102042-3	Løst hjulsæt for Ø200 mm
1102042-4	Løst hjulsæt for Ø250 mm

Løst udstyr

Varenummer	Beskrivelse
1102921-5	7" kontrolskærm
1102950	Rørål 60 meter monteret på stativ
1102042-sæt	Centreringsslædesæt med hjul fra Ø100-250 mm
1102934	Oplader
1102935	Kortlæser
1102936	8G SD kort
1102962	Løst gyro kamera Ø28 x 250 mm med sonde 512Hz
1102042	Løst gyro kamera Ø38 mm med sonde 512Hz
1102966	Batteri Li-ion (løst)
1102968	Forbindelsesledning 1,5 m