

## Bøjnings Packer

Ved hjælp af en special gummiblanding og en special konstruktion, kan man med bøjnings Packeren foretage reparationer i rørbøjninger fra 45 - 90°. Packeren er konstrueret så den først blæser sig op på midten for derefter at blæser sig op ud mod enderne. Dette gør at overskydende glasvæv vil blive presset væk fra bøjningen og vil efterlade en reparation uden folder.

En Bøjningspacker skal anvendes med strækfilm, grundet den specielle konstruktion som gør at den vil blive ca. 10 cm. længere og derfor vil ødelægge rørfolien.

Bøjningspackeren må ikke anvendes til reparation af bøjninger som har under 45°.



Produkt nr.	"R" for øje ende	Størrelse mm	Længde mm	Bar	Diameter mm	Vægt i kg.
0151350		Ø35-50	700	3,0	Ø26	0,8
0151352		Ø50-70	700	2,0	Ø30	0,8
0151356	R	Ø70-80	600	2,0	Ø45	0,8
0151358	R	Ø70-80	1000	2,0	Ø45	0,9
0151362	R	Ø70-80	1500	2,0	Ø45	1,2
0151366	R	Ø80-100	1500	2,0	Ø65	2,7
0151368	R	Ø100-150	1000	2,0	Ø65	2,7
0151372	R	Ø100-150	1500	2,0	Ø65	3,0
0151382	R	Ø150-165	1000	2,0	Ø85	3,2
0151386	R	Ø150-165	1500	2,0	Ø85	4,1
0151394	R	Ø180-205	1000	1,5	Ø105	5,6
0151398	R	Ø180-205	1500	1,5	Ø105	6,1
0151410	R	Ø250-350	1500	1,5	Ø210	13,6

