

LR Lateral Packer

Dette er vores konkurrencemodell

Lateral packerne er gode til reparationer i mindre rørdiameter, især rør inde under bygninger. Disse Packere er afrundet i begge ende for at lette fremføringen igennem bøjninger og forbi forskudte samlinger. De er udstyret med lynkobling og øjenbolte. Denne type Packer er ikke udstyret med hjul og har heller ikke gennemløb. Den kan anvendes til reparationer med op til 45 graders bøjninger.

Lateral packerne dækker rørdiameterne fra Ø25 mm til Ø200 mm. Længderne går fra 600 mm til 5000 mm.

- Meget fleksibel
- Ingen metaldele der kan korrodere
- Letvægter



Produkt nr.	Størrelse mm	Længde mm	Bar	Diameter mm	Vægt i kg.
0141100	Ø25-50	600	3,0	Ø21	0,3
0141103	Ø50-70	1000	3,0	Ø34	0,6
0141104	Ø70-100	600	3,0	Ø52	0,6
0141108	Ø70-100	1000	3,0	Ø52	0,8
0141112	Ø70-100	1500	3,0	Ø52	1,1
0141118	Ø70-100	2000	3,0	Ø52	1,4
0141122	Ø70-100	3000	3,0	Ø52	2,0
0141124	Ø70-100	4000	3,0	Ø52	2,8
0141128	Ø70-100	5000	3,0	Ø52	3,4
0141132	Ø100-150	600	2,5	Ø66	1,0
0141136	Ø100-150	1000	2,5	Ø66	1,6
0141140	Ø100-150	1500	2,5	Ø66	2,2
0141144	Ø100-150	2000	2,5	Ø66	2,6
0141146	Ø100-150	2500	2,5	Ø66	3,3
0141148	Ø100-150	3000	2,5	Ø66	4,7
0141152	Ø100-150	4000	2,5	Ø66	5,7
0141156	Ø100-150	5000	2,5	Ø66	6,5
0141160	Ø150-200	600	2,5	Ø96	1,0
0141164	Ø150-200	1000	2,5	Ø96	1,9
0141172	Ø150-200	2000	2,5	Ø96	2,8
0141176	Ø150-200	3000	2,5	Ø96	3,8
0141180	Ø150-200	4000	2,5	Ø96	4,9
0141184	Ø150-200	5000	2,5	Ø96	5,3

SAVA Lateral Packer

Dette er vores kvalitetsmodel fra Sava

Lateral packerne er gode til reparationer i mindre rørdiameter, især rør inde under bygninger. Disse Packere er afrundet i begge ende for at lette fremføringen igennem bøjninger og forbi forskudte samlinger. De er udstyret med lynkobling og øjenbolte. Denne type Packer er ikke udstyret med hjul og har heller ikke gennemløb.

Lateral packerne dækker rørdiameterne fra Ø35 mm til Ø200 mm. Længderne går fra 600 mm til 5000 mm.

- Meget fleksibel
- Ingen metaldele der kan korrodere
- Letvægter



Produkt nr.	Størrelse mm	Længde mm	Bar	Diameter mm	Vægt i kg.
0141200	Ø35-50	700	3,0	Ø26	0,4
0141202	Ø35-50	1000	3,0	Ø26	0,5
0141203	Ø50-75	700	3,0	Ø30	0,6
0141204	Ø70-100	600	2,5	Ø45	0,6
0141208	Ø70-100	1000	2,5	Ø45	0,8
0141212	Ø70-100	1500	2,5	Ø45	1,1
0141218	Ø70-100	2000	2,5	Ø45	1,4
0141222	Ø70-100	3000	2,5	Ø45	1,9
0141224	Ø70-100	4000	2,5	Ø45	2,4
0141228	Ø70-100	4900	2,5	Ø45	2,8
0141232	Ø100-150	600	2,5	Ø65	1,1
0141236	Ø100-150	1000	2,5	Ø65	1,5
0141240	Ø100-150	1500	2,5	Ø65	1,9
0141244	Ø100-150	2000	2,5	Ø65	2,4
0141248	Ø100-150	3000	2,5	Ø65	3,2
0141252	Ø100-150	4000	2,5	Ø65	4,0
0141256	Ø100-150	4900	2,5	Ø65	5,4
0141260	Ø150-200	600	2,5	Ø85	1,9
0141264	Ø150-200	1000	2,5	Ø85	2,5
0141268	Ø150-200	1500	2,5	Ø85	3,1
0141272	Ø150-200	2000	2,5	Ø85	3,8
0141276	Ø150-200	3000	2,5	Ø85	5,0
0141280	Ø150-200	4000	2,5	Ø85	6,3
0141284	Ø150-200	4900	2,5	Ø85	8,6