

Vi tilbyder inversionstromler i forskellige størrelser, afhængig af rørdiameter og længde på de rør som ønskes renoveret. Tromlerne er lavet i aluminium for at reducere vægten. Tromlen er monteret på robust stativ og alligevel slank nok til let at gå gennem døråbninger eller smalle passager. Tromlen er udstyret med et stort hjul, der giver brugeren en god fornemmelse af inversionsprocessen. Tromlens indre overflade er keramisk behandlet for at gøre overfladen pæn og glat. To robuste skillevægge er monteret inde i tromlen, der holder strømpen/lineren centreret og forhindre risikoen for, at strømpen/lineren sidder fast. Fra Ø400 er tromlerne udstyret med en holder til Storz-nøglen på siden.



Ø300



Ø400



Ø500



Ø600



Ø700



Ø900

	Tromle Ø300	Tromle Ø400	Tromle Ø500	Tromle Ø600	Tromle Ø700	Tromle Ø900
Vægt	15 kg	21 kg	41 kg	50 kg	52 kg	90 kg
Best. nr.	0312010	0312015	0312020	0312025	0312030	0312035
Mål LxBxH	48x40x55 cm	53x44x65 cm	79x57x95 cm	85x57x107 cm	98x59x116 cm	110x65x135 cm
Max. Liner-længde	7-8m Ø100	Ca.12m Ø150	Ca.18m Ø150	Ca. 28m Ø150	Ca.44m Ø150	Ca.80-90m Ø150
Tilslutning	6" Storz	6" Storz	6" Storz	6" Storz	6" Storz	6" Storz
Max. tryk	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar
Anvendes med	Luft, damp eller varmt vand					
Max. Temperatur	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C