

Inspektions-TV Ø45-150 mm

Kamerasystem til inspektion af rør fra Ø45-Ø150 mm. Leveres med 60 m rørål, strykerboks med monitor, monteret på stativ. Kameraet er fleksibelt og kan klare op til flere bløde 90° bøjninger. Uundværlig til mellemstore opgaver for enhver entreprenør, VVS- eller kloakmester.

Best. Nr.: 1102031



Data

- Gyro farve kamera 28 x 268 mm
- 7" LCD monitor med billede- og videooptager samt mikrofon.
- Rørål 60 mtr. Ø7 mm med metertæller
- Inkl. 512 Hz sonde
- Centreringssslæde: Ø40 og Ø90 mm
- 8GB SD kort og USB kortlæser (max 32 GB)
- Pixel: PAL: 720 x 576 NTSC: 720 x 480
- Synsvinkel: 105°
- Vandtæt: IP68
- Tid/dato angivelse
- Indikator: batteri-niveau på display
- Sprog: Engelsk
- Solskærm
- Oplader og batteri med op til 4 timers drift
- Opladningstid: 3 timer
- Vejledning

Inspektions-TV Ø45-150 mm

Tilkøb



Best. Nr. 1102936



Best. Nr. 1102935



Best. Nr. 1102934



Best. Nr. 1102954



Best. Nr. 1102956

Løst udstyr

| Varenummer | Beskrivelse |
|------------|--|
| 1102921 | 7" kontrolskærm med for 1102031 |
| 1102950 | Rørål 60 meter monteret på stativ |
| 1102954 | Slæde Ø40 mm for 28 mm kamera (model S28-40) |
| 1102956 | Slæde Ø90 mm for 28 mm kamera (model S28-90) |
| 1102934 | Oplader |
| 1102935 | Kortlæser |
| 1102936 | 8G SD kort |
| 1102960 | Løst kamera Ø28 x 250 mm med lang fjeder |
| 1102962 | Ekstra kamera Ø28 x 250 mm med sonde 512Hz |
| 1102966 | Batteri Li-ion (løst) |
| 1102968 | Forbindelsesledning 1,5 m |