





BRAWOLINER Inversionstromle

Tromlerne gør det muligt at invertere en liner med lufttryk. Den rustfrie tromle er fuld af nyttige detaljer.

Ved hjælp af specielle akselkonstruktion kan den inverterede liner fyldes med varmt vand, uden trykfald, og dermed reducere afhærdningstiden. Mulighed for at monterer vandslange i tromlen, dette sparer meget tid ved afhærdning med varmt vand.

Mulighed for inspektion at den netop inverterede liner – også uden trykfald – så der kan justeres for evt. fejl.



Tromlekapacitet i meter ved benyttelse af de forskellige størrelser Brawoliner					
	Liner dimension	Ø 70	Ø 100	Ø 150	Ø 200
Varenr.	Tromle type				
0311026 	Ø 600mm	45 mtr.	33 mtr.	25 mtr.	
	Med 3/4" vandslange	38 mtr.	28 mtr.	22 mtr.	
	Med 3/4" vandslange og kalibreringslange	32 mtr.	23 mtr.	18 mtr.	
0311031 	Ø 700 mm	120 mtr.	72 mtr.	48 mtr.	35 mtr.
	Med 3/4" vandslange	95 mtr.	56 mtr.	37 mtr.	27 mtr.
	Med 3/4" vandslange og kalibreringslange	54 mtr.	36 mtr.	25 mtr.	17 mtr.
0311036 	Ø 750 mm	145 mtr.	89 mtr.	56 mtr.	42 mtr.
	Med 3/4" vandslange	116 mtr.	68 mtr.	43 mtr.	32 mtr.
	Med 3/4" vandslange og kalibreringslange	66 mtr.	44 mtr.	30 mtr.	21 mtr.
0311041 	Ø 800 mm	165 mtr.	100 mtr.	65 mtr.	50 mtr.
	Med 3/4" vandslange	130 mtr.	78 mtr.	47 mtr.	38 mtr.
	Med 3/4" vandslange og kalibreringslange	78 mtr.	52 mtr.	35 mtr.	25 mtr.