

FLEX 2000

Elastisk tætningsmasse til tætning af rør med kabelgennemføringer i bygningsemner under jord.
Kan også anvendes ved indsivning af vand.

Testet op til 7,5 m vandsøjle (MFWA Leipzig)

Varenummer	Beskrivelse	Pakke / stk.	Vægt kg
1003072	Flex 2000 tætningsmasse patron 850 g	20 patron / Karton	0,94 kg
1003070	Fugepistol	1	1,07 kg
1003076	Fleksibel fugespids	1	0,06 kg



Flex 2000 tætningsmasse



Fugepistol incl. fugespids



Fleksibel fugespids

Tekniske data

Konsistens	Gummiagtigt
Varmebestandighed	+ 50°C
Bearbejdningstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Forbrug	ca. 1,6 kg pr. liter hulrum
Lagring	ved 20°C 2 år

Undergrund

Tør, fugtig eller våd. Underlaget skal være fri for fedt, tjære og olie, samt løse dele.

Egnede underlag er: Beton, tegl, mørtel, puds og andre mineralske byggematerialer, derudover keramik, PVC, polyethylen og polypropylen.




Indstrømmende vand




Indsprøjtning af Flex 2000



Fordel Flex 2000



Ingen utætheder



Spartle emnet



Afslutning med hurtighærdende cement

FLEX 2000

Forarbejdning

Før man starter, opvarmes Flex 2000 patronen i mindst 30 minutter i varmt vand til ca. 35-40°C, derved opnår massen en god flexibel konsistens. Hullet skal indvendigt renses med en børste for støv, sand og andre løse dele. Inden arbejdet med Flex 2000 påbegyndes, skal et tokomponent PUR-skum monteres inderst i kanalen som en sikringsblok, i en dybde på ca. 15 cm. Flex 2000 patronen med den påmonteret fugespids, er nu klar til brug. FLEX 2000 fugen skal være minimum 12 cm.

Ved kabelgennemføringer skal kablet efter afsluttet indsprøjtning vibreres, så eventuelle luft hulrum fjernes. Det skal kontrolleres, at kablet efter indsprøjtning af FLEX 2000 ligger i røret uden at være spændt ud. Afsluttende skal tætningsmassen være ca. 1 cm fra yderkant og være glattet med en metalspartel. Som bagstopsikring skal gennemføringen lukkes med lyncement. Ved indføring af en nyt kabel, fjernes mørtlen og det nye kabel trykkes gennem tætningsmassen, efterfyld eventuelt med Flex 2000, der afsluttes med en bagstopsikring af lyncemnet.

FLEX 2000 Stopper vand

