

Sanikom tromler

Afhængig af diameter og længde på de ønskede rør, der skal renoveres, tilbyder vi inversionstromler i forskellige størrelser. Tromlerne leveres i et stærkt kompositmateriale samt rustfrie komponenter, hvilket sikrer lang levetid, lav vægt og dermed høj effektivitet. De er velegnet til afhærdning med vand, luft eller damp. Leveres som standard med varmt vand cirkulationsforbindelser. Desuden er alle inversionstromlerne forsynet med håndhjul for enkel betjening. Leveres excl. trykmonometer, overtryksventil, trykregulator, storz-nøgler og styrebånd.



Ø400: 0312104



Ø600: 0312106



Ø700: 0312107



Ø950: 0312109

	Tromle Ø400	Tromle Ø600	Tromle Ø700	Tromle Ø950
Vægt	29 kg	39 kg	55 kg	129 kg
Best. nr.	0312104	0312106	0312107	0312109
Vindue	200 x 215 mm	200 x 215 mm	365 x 442 mm	395 x 590 mm
Max. Linerlængde	Ø100 =16m Ø125 =14m Ø150 =12m Ø200 =8m	Ø100 = 40m Ø125 = 30m Ø150 = 26m Ø200 = 18m Ø250 = 12 m	Ø100 = 60m Ø125 = 55m Ø150 = 45m Ø200 = 40m Ø250 = 40m	Ø100 = 150m Ø125 = 125m Ø150 = 110m Ø200 = 100m Ø250 = 80m Ø300 = 60m
Tilslutning	6" Storz	6" Storz	6" Storz	8" Storz
Sikkerhedsventil	0,9 bar	0,9 bar	0,9 bar	0,9 bar
Tromlediameter	400 mm	600 mm	700 mm	950 mm
Max. tryk	0,9 bar	0,9 bar	0,9 bar	0,9 bar
Anvendes med	Luft, damp eller varmt vand	Luft, damp eller varmt vand	Luft, damp eller varmt vand	Luft, damp eller varmt vand
Max. Temperatur	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C