

## LR Rørballoner

- Lang rørballon, stor tolerance
- God kvalitet
- Stærk på prisen

Anvendes til afspærring af rørledninger i forskellige materialer.

Leveres med lynkobling og trækøje(r).



Tilbehør – Se næste side

**Rørballoner uden gennemløb** – anvendes til midlertidige afspærringer.









Produkt nr.	Rørdiameter (mm)	Bar	U-opblæst i diameter (mm)	Længde (mm)	Vægt i kg.
0211206	Ø35-70	2,5	33	210	0,3
0211207	Ø50-100	2,5	47	280	0,4
0211209	Ø70-150	2,5	68	375	0,7
0211210	Ø100-200	2,5	91	550	1,0
0211215	Ø150-300	2,5	140	550	2,3
0211220	Ø200-400	2,5	187	650	3,3
0211236	Ø300-600	2,5	286	850	9,8
0211244	Ø375-750	1,5	361	1020	11
0211252	Ø500-1000	1,5	486	1150	26,5
0211260	Ø600-1200	1,5	586	1300	35
0211276	Ø600-1600	1,0	580	2050	45

**LR Rørballoner med gennemløb og storz kobling** – anvendes der hvor der er behov for gennemløb i ledningen eller til tæthedsprøvning.

Produkt nr.	Rørdiameter (mm)	Bar	U-opblæst i diameter (mm)	Længde (mm)	Vægt i kg.	Gennemløb (tommer)
0212206	Ø35-70	2	33	210	0,3	1/8"
0212207	Ø50-100	2,5	47	280	0,5	1/8"
0212209	Ø70-150	2,5	67	400	1,6	3/4"
0212210	Ø100-200	2,5	91	500	2,7	1"
0212215	Ø150-300	2,5	140	580	4,7	2"
0212220	Ø200-400	2,5	187	680	8,7	2"
0212236	Ø300-600	2,5	286	850	15,5	2"
0212244	Ø375-750	2,5	361	1020	20	2"
0212252	Ø500-1000	2,5	586	1200	44	2"
0212260	Ø600-1200	1,5	586	1400	50	2"
0212272	Ø600-1600	1,0	580	2600	72	2"



## Tilbehør for påfyldning af luft

Produkt nr.	Beskrivelse	Billeder
0196110	Styreagregat med manometer 1,0 bar, enkel Luft indgang "hun" / Luft afgang "han"	
0196115	Styreagregat med manometer 1,5 bar, enkel Luft indgang "hun" / Luft afgang "han"	
0196125	Styreagregat, med manometer 2,5 bar, enkel Luft indgang "han" / luft afgang "han"	
0215010	Fodpumpe med 3/8" "han" lynkobling	
0215012	Adapter (3/8" lynkobling "hun" / "hun" skrue autoventil)	
0215014	Adapter (3/8" lynkobling "han" / "hun" klemme autoventil)	
0215020	Adapter (3/8" lynkobling "han" / "han" autoventil)	
0296050	Trykluftslange Blå 10m. med 3/8" "han" og med 3/8" "Hun" lynkobling	
0296054	Trykluftslange Rød 10m. med 3/8" "han" og med 3/8" "Hun" lynkobling	
0296058	Trykluftslange Gul 10m. med 3/8" "han" og med 3/8" "Hun" lynkobling	